

GDL DOWNLIGHT

Luminaria tipo Downlight para empotrar de tecnología LED. Elegante diseño, alto flujo luminoso, excelente reproducción de colores, larga vida útil, versatilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED
- Disponible en versiones de 10W, 22W, 30W y 36W
- Importante ahorro de energía
- Excelente rendimiento lumínico
- Control de deslumbramiento
- Dimeable ¹
- Angulo de apertura 140°

APLICACIONES

- Uso interior
- Tiendas departamentales
- Oficinas
- Hoteles
- Escuelas
- Bancos
- Áreas de inspección

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA	LED			
PRODUCTO	GDL-190-10	GDL-190-22	GDL-190-30	GDL-190-36
POTENCIA DE LÍNEA	10W	22W	30W	36W
EFICIENCIA	109lm/W		105lm/W	
FLUJO LUMINOSO	1,090lm	2,398lm	3,150lm	3,780lm
TEMPERATURA DE COLOR	5,000 K			
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR	>85			
ÓPTICA	Pantalla arenada		Tipo 60°, II y V	
FACTOR DE POTENCIA	0.99			
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 VCA, 60 HZ		110 ó 220 VCA ²	
MONTAJE	Empotrar o Plafón			
DIMENSIONES	Diámetro de calado 20.8cm			
VIDA NOMINAL L70 ³	66,000 hrs			
GARANTÍA ⁴	3 años			

1. Con dimers aprobados. 2. Selección manual de voltaje. 3. Mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial. 4. Contra de defectos de fabricación y mano de obra.

